

System Bezpieczeństwa WGT

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

- ✓ dobre, ekonomiczne rozwiązanie dla klientów zorientowanych na cenę, zwłaszcza dla układów z jednym detektorem
- ✓ w systemie mogą być stosowane zamiennie detektory tlenku węgla CO
- ✓ kontrola ciągłości zasilania detektorów

Napięcie	zasilania systemu	230V AC	
	sterujące zaworem (impuls napięciowy pochodzący z centralki)	12V DC	
	podtrzymanie napięcia (dodatkowy zasilacz PA + akumulator)	opcja	
DETEKTORY	budowy przeciwybuchowej (cecha Ex)	Gex	
	budowy zwykłej	Gp	
CENTRALKI	do współpracy z zaworami odcinającymi	1 kanał	WGT/z-1
		3 kanały	WGT/z-3
		6 kanałów	WGT/z-6
SYGNALIZATOR	sygnalizator optyczno-akustyczny	SAO-4	
ZAWÓR	grzybkowy, $P_{max}=0,25$ bar	ZB	
Stany alarmowe	ALARM 1 (10% DGW)	ostrzegawczy	Pamięć stanów alarmowych
	ALARM 2 (30% DGW)	wyzwolenie zaworu	

